

AE系列小面阵相机


AE3B00CG010



功能特性

- 千兆以太网接口，提供1Gbps带宽，最大传输距离可到100m；
- 256MB 板上缓存用于突发模式下数据传输或图像重传。
- 支持软件触发/硬件触发/自由运行等多种模式。
- 支持锐度,降噪,伽马校正,查找表,黑电平校正,亮度,对比度等ISP 功能。
- 支持多种图像数据格式输出,ROI,Binning,镜像等。
- 符合GigE Vision V2.0协议和GenICam标准
- 符合CE,RoHS认证

结构尺寸图 (mm)



 技术参数

型号		AE3B00CG010
基本参数	传感器	IMX183
	传感器类型	1"CMOS
	快门类型	Rolling
	分辨率	5472 × 3648
	帧率	6 fps
	位深	10
	黑白/彩色	彩色
	像元	2.4 μm × 2.4 μm
图像参数	像素	20.0 MP
	信噪比	38 dB
	动态范围	60 dB
	图像格式	Mono8,BayerRG8/10/10Packed,YUV422_8_UYVY,YUV422_8
	Binning	支持
	ROI	支持
	X翻转	支持
	Y翻转	支持
	增益	1 ~ 32
	白平衡	支持
	伽马	范围0 ~ 4，支持LUT
	快门曝光	16 μs ~ 1 s
	图像采集模式	软件触发/硬件触发/自由运行
	SPC	支持
性能参数	配置通道	支持2组用户自定义配置保存
	缓存	256MB
接口参数	接口	GigE, PoE
	GPIO接口	6芯Hirose接口:1路光耦隔离输入，1路光耦隔离输出，1路不带光耦隔离可配置输入输出
	镜头接口	C-mount
电源参数	供电方式	PoE供电/通过Hirose接口直流供电,电压范围9V~24V
	功耗	12 V≈3.6W
结构参数	产品尺寸	29mm×29mm×42mm(不含镜头座和后壳接口)
	净重	88 g
环境参数	储存温度	-30℃~+80℃


型号		AE3B00CG010
环境参数	工作温度	0℃ ~ +50℃

接口定义

6 芯信号接口定义：

引脚	描述	功能
1	-	+9~24VDC 相机电源
2	LINE1	光耦隔离输入
3	LINE2	GPIO（非隔离软件可配置输入输出 I/O）
4	LINE0	光耦隔离输出
5	-	光耦隔离信号地（ISO_GND）
6	-	DC 相机电源地及 GPIO 信号地（GND）

6 芯管脚定义图



光谱曲线图

