

AE系列小面阵相机


AE7500CG000



功能特性

- 千兆以太网接口，提供1Gbps带宽，最大传输距离可到100m；
- 128MB 板上缓存用于突发模式下数据传输或图像重传。
- 支持软件触发/硬件触发/自由运行等多种模式。
- 支持伽马校正,查找表,黑电平校正,亮度，对比度等ISP 功能。
- 支持多种图像数据格式输出,ROI,镜像，AutoFunction,CCM,白平衡等。
- 符合GigE Vision V2.0协议和GenICam标准
- 符合CE,RoHS认证

结构尺寸图（mm）



 技术参数


型号		AE7500CG000
基本参数	传感器	IMX264
	传感器类型	2/3"CMOS
	快门类型	Global
	分辨率	2448 × 2048
	帧率	24 fps
	位深	12
	黑白/彩色	彩色
	像元	3.45 μm × 3.45 μm
图像参数	像素	5.0 MP
	信噪比	40 dB
	动态范围	73 dB
	图像格式	BayerRG8/BayerRG10/BayerRG12/BayerRG10Packed/BayerRG12Packed
	ROI	支持
	X翻转	支持
	Y翻转	支持
	增益	1 ~ 32X
	白平衡	支持
	伽马	范围0 ~ 3.99998 , 支持LUT
	快门曝光	1 μs ~ 10 s
	图像采集模式	软件触发/硬件触发/自由运行
	SPC	支持
性能参数	配置通道	支持3组用户自定义配置保存
	缓存	128MB
接口参数	接口	GigE, PoE
	GPIO接口	6芯Hirose接口:1路光耦隔离输入 , 1路光耦隔离输出 , 1路不带光耦隔离可配置输入输出
	镜头接口	C-mount
电源参数	供电方式	PoE供电/通过Hirose接口直流供电,电压范围9V~24V
	功耗	12 V≈2.8W
结构参数	产品尺寸	29 mm×29 mm×42 mm(不含镜头座和后壳接口)
	净重	98 g
环境参数	储存温度	-30℃ ~ +80℃
	工作温度	0℃ ~ +50℃

接口定义

6 芯信号接口定义：

引脚	描述	功能
1	-	+9~24VDC 相机电源
2	LINE1	光耦隔离输入
3	LINE2	GPIO（非隔离软件可配置输入输出 I/O）
4	LINE0	光耦隔离输出
5	-	光耦隔离信号地（ISO_GND）
6	-	DC 相机电源地及 GPIO 信号地（GND）

6 芯管脚定义图



光谱曲线图

